

## Bauseitige Montagelieferung

Für den Einbau von bauseitig gelieferten Sanitärapparaten benötigen wir folgende Angaben **vor** Beginn der Installationsarbeiten:

### 1. Einbauvorschriften, Montageanleitungen

Für eine speditive Apparatemontage (gemäss Offerte) benötigen wir die Einbauvorschriften, Montageanleitungen der bauseitig gelieferten Sanitärapparate zum Studium im Voraus.

### 2. SVGW Zulassung

Sämtliche wasserführenden Teile der Sanitäranlage unterstehen dem Lebensmittelgesetz und bedürfen einer SVGW Zulassung. Mit der SVGW Zertifikatsnummer der Sanitärarmaturen können wir mit ihrem Wasserversorger prüfen, ob die bauseitig gelieferten Armaturen (Duschen-, Bad-, Waschtischmischer etc.) für den Einbau zugelassen sind.

### 3. Apparateliste

Um die bauseitig gelieferten Apparate wunschgemäss zu montieren benötigen wir eine logisch gegliederte Apparateliste mit sämtlichen Sanitärapparaten.

Z.B. Erdgeschoss / Dusche WC / ... Dann Auflistung der Apparate.

### 4. Durchflussdiagramm

Um die Leitungsdimensionen der sanitären Anlage optimal auszulegen, ist das Vorliegen der Durchflussdiagramme der bauseitig gelieferten Armaturen von Vorteil, bei Spezialarmaturen zwingend.

### 5. Massskizzen und Achsmasse

Zur Erstellung der Rohinstallation der Anschlussleitungen werden die entsprechenden Massskizzen benötigt. Massskizzen stellen sicher, dass die Sanitärapparate bei der Montage auf die erstellten Apparateanschlüsse passen. Achsmasse beschreiben den Abstand von 2 Bauteilen (Sanitärapparate) gemessen jeweils von deren Mitte.

Bitte liefern Sie uns die Massskizzen komplett mit folgenden Angaben. Achsmasse sind von der Bauleitung mitzuteilen, z.B. im Detailplan Bad.

HM = Höhenmass ab fertig Boden

AM = Achsmasse

KW = Kaltwasser, WW = Warmwasser

- Waschtrog
  - HM und AM für den KW-Anschluss
  - HM und AM für den WW-Anschluss
  - Abst. WW- zu KW-Anschluss (Norm 15.3 cm)
  - HM und AM für den Abwasseranschluss
  - HM und AM sämtlicher Befestigungspunkte (Bohrloch Mitte).
- Waschtische
  - HM und AM für den KW-Anschluss
  - HM und AM für den WW-Anschluss
  - HM und AM für den Abwasseranschluss
  - HM und AM sämtlicher Befestigungspunkte (Bohrloch Mitte).
- Unterbauten Waschtische
  - HM und AM sämtlicher Befestigungspunkte (Bohrloch Mitte).
- Spiegelschränke
  - HM und AM sämtlicher Befestigungspunkte (Bohrloch Mitte)
  - HM und AM für den Elektroanschluss.
- Duschenmischer
  - HM und AM für den KW-Anschluss
  - HM und AM für den WW-Anschluss
  - Abst. WW- zu KW-Anschluss (Norm 15.3 cm).
- Bademischer
  - HM und AM für den KW-Anschluss
  - HM und AM für den WW-Anschluss
  - Abst. WW- zu KW-Anschluss (Norm 15.3 cm)
- Spülbecken Küche
  - Anzahl Spülbecken mit Ablaufventilen und Dimension (z.B. 1 ½")
  - HM und AM für den KW-Anschluss
  - HM und AM für den WW-Anschluss
  - HM und AM für den Abwasseranschluss
  - HM und AM für den Elektroanschluss.

### 6. Empfehlung

Die Firma Rolf Meier AG empfiehlt Ihnen ausdrücklich die Sanitärapparate über den regionalen Sanitärhandel zu beziehen. Von der bauseitigen Lieferung der Sanitärapparate raten wir aus Erfahrung ab.

Wir beraten Sie gerne.

Rolf Meier AG

Frank Meier, Dipl. Installateur

071 244 90 30